

Narration	Time
یہ آپ کے php میں HTML ظاہر کرنے کے لئے ایک ٹپ ہے۔	00:00
یہ خاص طور پر if اسٹیٹمنٹ کے استعمال یا بلاک استعمال کرنے والے کسی کیلئے بھی مفید ہے، اور جب آپ اسے کنڈیشن پر کرنا چاہتے ہیں یا آپ PHP پر کام کرنے والے کسی چیز کے اندر کافی سارا HTML آؤٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں	00:04
اس مثال میں میرا ویریل نیم ہے اور یہ ایلکس کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔	00:22
لہذا اگر میں ٹپ کرتا ہوں name equals Alex، تو یہ "Hi, Alex"، echo کرے گا	00:30
اگر نام ایلکس کے برابر نہیں ہے، تو ہم else ٹائپ کریں گے، ہم echo کریں گے "You are not Alex. Please type your name"	00:36
اور ہمارے پاس ان پٹ فیلڈس موجود ہیں، جو اس کے ارد گرد ایک فارم ہونا چاہئے۔	00:47
لہذا "Form action equals Index.php"، Method =post، اور ہم یہاں فارم ختم کرتے ہیں۔	00:53
ہم اسے تھوڑا سا نیچے لے سکتے ہیں، تاکہ یہ اچھا لگے۔ اس else بلاک کے اندر ہمارے کچھ ایچ ٹی ایم ایل کوڈ ہیں۔	01:02
لہذا ہم 'دوسرا' else ٹائپ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک بلاک ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے۔ اور یہ کافی ایچ ٹی ایم ایل کوڈ ہو سکتا ہے۔	01:15
اس ٹیوٹوریل کا مقصد آپ کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ آپ کو echo کا استعمال کر کے کو HTML کوڈ کو echo کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔	01:27
یہ آسان ہے اور وقت بچاتا ہے، جب آپ چاہتے ہیں کہ کوڈ سنگل انورٹڈ کوماز کے بجائے کوٹیشن مارکس کا استعمال کرنا چاہیں	01:34
اس کے علاوہ یہ، بلاکس کے اندر کوڈ کو برقرار رکھنے کے لئے بھی اچھا ہے، فرض کریں کہ یہ بلاک، بنا کوئی فکر کئے کہ آپ کیا ٹائپ کر رہے ہیں	01:41
لہذا اگر آپ کوٹیشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں تو، یہ فورورڈ سلشیش، حرف کی حفاظت کرے گا۔	01:58
لہذا یہ دکھایا جائے گا لیکن echo کے اختتام اور اس کے آغاز کے طور پر نظر انداز کیا جائے گا۔	02:09
مثال کے طور پر، Refresh کریں۔	02: 1 9
چونکہ نام Alex کے برابر ہے، یہ میرا استقبال کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا	02:25
echo تھوڑے سے ٹیکسٹ کیلئے ٹھیک ہے پر فارم وغیرہ سمیت بہت سے ٹیکسٹ کیلئے ہمیں echo کی ضرورت نہیں پڑتی	02:31
جیسا کہ ابھی موجود ہے، یہ کام نہیں کرے گا۔ ہمیں ایک ایرر یعنی غلطی ملے گی۔ ہم نے اس ٹیکسٹ کے لئے آؤٹ پٹ کا میتھڈ یعنی طریقہ فراہم نہیں کیا ہے۔	02:42
یہ 12 پر ہے۔ لہذا اگر آپ 12 لائن پر جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں ہے، ہم اس طرح کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔	02:56
ہمارے پاس ہمارے ابتدائی پی ایچ پی ٹیگ ہیں۔ اور میں یہاں ٹیگ نیچے ختم کرنے جا رہا ہوں	03:08

03:19	بلاک شروع ہونے کے بعد ہم ٹیگ کو ختم کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں کر لی بریکٹ سے پہلے ایک نیا ٹیگ شروع کروں گا۔
03:30	تو یہاں پی ایچ پی کوڈ کا ایک حصہ یہاں اور ایک یہاں ہے۔ اور یہاں باقی کو پی ایچ پی کے طور پر نہیں نہیں لیا جاتا کی ہے۔
03:46	تو میں پہلے ان کو کوٹیشن مارکس میں تبدیل کرنے جا رہا ہوں۔
04:02	اگر آپ اس میٹھڈ یعنی طریقہ کار کو آغاز سے ہی لاگو کرتے ہیں تو، آپ آسانی سے کوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بہت بہتر طریقے سے کام کرے گا
04:07	اس بار پھر جیسا کہ اسکرین پر ظاہر ہے، ہمارا ایک بلاک یہاں اور ایک یہاں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پی ایچ پی یہاں ختم ہو جائے گا
04:21	لیکن ہم یہاں اندر، اس علاقے میں بلاک کو ختم نہیں کرتے، لیکن ہم یہاں نیچے جا رہے ہیں۔ ہم echo نہیں کر رہے بلکہ ظاہر کر رہے ہیں
04:37	یہ خاص طور پر else بلاک پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم بلاک کو نیلے رنگ سے نمایاں کی گئی لائن میں یہاں اور یہاں ختم کر دیں گے۔
04:46	پھر ہم سب سے پہلے "Hi, Alex" حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم نام تبدیل کرتے ہیں مثلاً Kyle ٹائپ کریں، ریفریش کریں۔
04:58	آپ دیکھیں گے کہ HTML مناسب طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ لیکن یہ پی ایچ پی کا استعمال کرتے ہوئے echo نہیں کیا گیا ہے
05:08	جب آپ HTML اچھی طرح سے اور آسانی سے دوبارہ پڑھنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ استعمال کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ امید ہے کہ یہ یوٹوریل مددگار ثابت رہا ہوگا آپ کا شکریہ

